

DATENANLIEFERUNG

Für die Anlieferung aller Druckdaten setzen wir generell druckfertige Grafikdaten mit unseren Anforderungen voraus. Alle Größenangaben sind auf das Rahmenaußenmaß unserer Alu-Profile bezogen.

Die Größe der Druckdatei bei allen IQ-BOX® Textilspannrahmen / LED-BOX / und CUBE Profilen errechnet sich wie folgt: Rahmenformat + 1cm Motivzugabe an jeder Seite = Dateiformat. Beispiel: Bei einem Textilspannrahmen mit 1000 x 1000 mm muss die Druckdatei mit 1020 x 1020 mm angelegt sein. Druckdatei muss randabfallenden (kein weißer Rand) sein. Druckdaten werden generell nur im PDF-, TIF- oder JPG-Format akzeptiert. Offene Daten werden nicht akzeptiert.

Formate

- Druckdaten werden nur im PDF-, TIF- oder JPG-Format akzeptiert.
- Offene Daten wie .INDD, .AI oder .PSD werden nicht akzeptiert.
- Druckdaten aus Microsoft Word, Excel, PowerPoint werden nicht akzeptiert.

Format-Eigenschaften

TIF

- Alpha-Kanäle sind nicht erlaubt
- Freistellungspfade sind nicht erlaubt
- Alle Daten auf Hintergrundebene reduziert
- Ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved

JPG

- Nur Standard JPG-Format verwenden (z. B. kein JPG 2000)
- Mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) abspeichern

PDF

- PDF-Daten müssen dem PDF/X-3:2002 (FOGRA39) Standard entsprechen
- PDF-Version muss 1.3 sein
- Transparenzen sind nicht erlaubt
- Kommentare und Formularfelder sind nicht erlaubt
- Verschlüsselungen (z. B. Kennwortschutz) sind nicht erlaubt
- OPI-Kommentare sind nicht erlaubt
- Transferkurven sind nicht erlaubt
- Ein Output-Intent muss angegeben sein (FOGRA39) Zusätzlich zu den Bedingungen des PDF/X-3:2002 Standards gilt:
- Alle Schriften müssen in Pfade konvertiert werden
- Ebenen sind nicht erlaubt
- Keine Drehungen in den PDF-Seiten anlegen
- mehrseitige PDF oder Nutzen sind nicht erlaubt

Weitere Informationen zum Thema PDF/X-3:2002 finden Sie unter www.pdfx3.org

Auflösung

- Bei Größen unter 2qm Sichtfläche 100 bis 120 dpi im Maßstab 1:1
- Bei Größen über 2qm Sichtfläche 72 dpi im Maßstab 1:1
- Bei Größen unter 2qm Sichtfläche 1000 bis 1200 dpi im Maßstab 1:10
- Bei Größen über 2qm Sichtfläche 720 dpi im Maßstab 1:10

Farbe

- Farbmodus: CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal,
- Farbprofil: Europe Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
- Schwarz nur mit 100% K anlegen, kein Unbunt Aufbau
- Maximaler Farbauftrag: 300 %
- In PDF-Daten darf das Farbprofil nur als Output-Intent angelegt werden.

Farbangaben

- Bei Pantone, RAL oder HKS-Farbnummern für Logos, müssen diese schriftlich mit angegeben werden.
- Alle Sonderfarben wie zB. Pantone, RAL oder HKS werden im 4c-Digitaldruck simuliert und werden annähernd dargestellt.

Beschnitt

- Generell dürfen keine Schnittmarken angelegt werden.
- Druckdaten immer wie im Datenblatt zum jeweiligen Produkt beschrieben anlegen.
- alle Daten werden zentriert platziert. Motiv ist immer mittig auf der Seite!
- Bitte halten Sie die evtl. Sicherheitsabstände für Schriften (z.B. für Ösen, Säume, etc.) bei allen Produkten ein.

Datenlieferung

- Druckdaten können direkt im Warenkorb auf unseren Server hochgeladen werden.
- Bei Druckdaten ab 15MB kann das kostenlose FTP-Programm www.wetransfer.com verwendet werden.
- Druckdaten werden nur per E-Mail / per FTP oder als Downloadlink akzeptiert.
- Feste Datenträger wie USB-Sticks, Festplatten oder CD-DVD werden nicht akzeptiert.
- Der Dateiname muss eine eindeutige Namensbezeichnung samt Bestellnummer und Formatgröße beinhalten.

Druckdatenannahmeschluss

zur Lieferzeit Einhaltung ist immer werktags bis 08.00 Uhr. Bei Druckdatenlieferung bis 08.00 Uhr / genereller Auftragsklarheit und erfolgtem Zahlungseingang geht Ihr Auftrag in Produktion.

Ausschluss

Bei Nichtbeachtung unserer Vorgaben übernehmen wir keine Haftung für das Druckergebnis!